



## Design e fluidità.

Avvolgimento laterale a molla con cassonetto da 50 mm di ingombro, per l'installazione a scomparsa, con guida bassa a pavimento di soli 2 cm di altezza e chiusura magnetica.

A richiesta è possibile avere anche la versione a due ante a chiusura centrale o asimmetrica.

## TIPOLOGIA DI CHIUSURA

DETTAGLIO DOPPIA ANTA



## Accessori di serie



GUIDA RIBASSATA DI 2 CM



MANIGLIE PRIME


## Optionals




### RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme. Può essere installato per LARGHEZZA MIN 60 cm.

## Staffe di fissaggio



STAFFA DI FISSAGGIO GUIDA LATERALE (DI SERIE, PER FISSAGGI FRONTALI)



STAFFA DI FISSAGGIO GUIDA LATERALE (PER FISSAGGI LATERALI)

## Dimensioni consigliate

Larghezza max 180 cm  
Altezza max 280 cm

## Colori accessori

BIANCO • AVORIO • NERO (di serie) • MARRONE • BRONZO

## Teli disponibili

**NOR.** (di serie)  
Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16

**NER.** Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16

**FAS.** Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali

**ANOR.** Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

**ANER.** Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

## Colori disponibili



## Opzioni

Ante asimmetriche  
Apertura centrale

## Sezione verticale

FISSAGGIO FRONTALE



FISSAGGIO LATERALE



## Sezione laterale

FISSAGGIO FRONTALE



FISSAGGIO LATERALE



## Note

Specificare il lato fisso del cassonetto vista interna. Nella versione a due ante specificare sempre il lato fisso del cricchetto.  
Specificare al momento dell'ordine se è:  
\_MISURA LUCE\_ La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +85 mm e in altezza + 35 mm della luce del vano  
\_MISURA FINITA\_ La zanzariera verrà fornita con la stessa misura  
La zanzariera verrà fornita, di serie con le staffe per fissaggio frontale. Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.